

Важная информация по предварительной установке:

Перед приобретением сушильного аппарата для купальных костюмов (далее “сушильный аппарат”), необходимо рассмотреть расположение и окружающую среду.

Следуя нашим рекомендациям, вы увеличите оптимальную эффективность и продолжительность в использовании продукта.

Температура:

Необходимо убедиться, что температура на месте не превышает 40 градусов по Цельсию.

Влажные помещения (Важно!):

Сушильный аппарат должен быть установлен в сухой или слегка влажной зоне, в соответствии с разрешением об электрооборудовании. Для оптимального срока службы, мы рекомендуем установить Сушильный аппарат в 2 - 3 метрах от любой влажной зоны и/или зоны с повышенной влажностью (например, душевой).

Мощность и дренаж:

Необходимо проверить, есть ли подходящий дренаж и доступную мощность.

Крепления:

Стена, на которую будет прикреплен Сушильный аппарат, должна выдерживать приблизительный вес 30 кг.

Безопасность:

Убедитесь в том, что квалифицированный специалист, устанавливающий Сушильный аппарат, полностью придерживается и ознакомлен со всеми правилами и инструкциями по установке.

Установка Сушильного аппарата:

1.1 Необходимые инструменты для монтажа:

Чтобы установить Сушильный аппарат, вам понадобятся следующие инструменты, не включенные в комплект:

- Дрель и сверло для кирпича;
- Уровень;
- Маркер;
- 7 настенных болтов;
- Рулетка;
- 7 дюпелей.

Компания рекомендует, чтобы установку Сушильного аппарата производил квалифицированный специалист.

1.2 Установка монтажных кронштейнов:

- Убедитесь, что стена, где кронштейн будет установлен, в состоянии выдерживать примерно 30 кг веса.
- После того, как подходящая зона установки Сушильного аппарата выбрана, закрепите монтажный кронштейн к стене. Поместите кронштейн на стене, проверьте уровень, отметьте предполагаемые отверстия маркером и приступите к сверлению. Вставьте стеновые крепления, затем используя болты, закрепите кронштейн на стене.

- Рекомендуемая высота Сушильного аппарата от пола до верхней части крышки примерно 110 см.

Необходимо учесть, что высота подъема крышки составляет 30 см.

Важно: После установки монтажного кронштейна к стене убедитесь, что он закреплен ровно и надежно!

- Схема (рисунок) с дополнительной информацией на странице 4.

После того, как монтажная пластина была надежно закреплена на стене, необходимо достать Сушильный аппарат из упаковки.

- Поместите Сушильный аппарат на монтажный кронштейн.
- Возьмите два винта, расположенные под Сушильным аппаратом.
- Используйте снятые винты, чтобы затем закрепить кронштейн крепления к нижней части Сушильного аппарата.
- Если отверстие находится на кронштейне, пробурить еще одно отверстие в стене, затем вставить крепление и закрепить окончательно с помощью винта. Для получения дополнительной информации, используйте схему (рисунок) на странице 5.

1.3 Подключение питания к Сушильному аппарату:

Так как безопасность является нашим приоритетом номер один, мы рекомендуем, чтобы квалифицированный специалист (электрик) произвел подключение Сушильного аппарата к предохранителям или автоматическим выключателям правильного напряжения питания. Сушильный аппарат должен устанавливаться в соответствии с действующими стандартами.

1.4 Подключение к водоотведению:

Мы настоятельно рекомендуем устанавливать Сушильный аппарат вертикально, чтобы сточные воды стекали в водоотвод. Компания считает, что это наиболее профессиональный подход. Убедитесь в том, что работа выполнена квалифицированным сантехником, и что он действует в соответствии с правилами сантехника и сточных вод. К сожалению, наша компания не предоставляет какие-либо услуги и/или консультации в вопросах сантехнических работ, так как это зависит от типа центров водопроводов и усмотрению водопроводчика.

Полную видео-инструкцию, вы можете найти на сайте - <http://swimsuitdryer.ru/video>



